



LIGNOCOLOR  
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

## Lignocolor Glitzer Farbe

Deklaration - Anwendung - Hinweise



## Produktbeschreibung

	Produktart	1-Komponentiger, selbstvernetzender Wasserlack
	Farbton	Diverse
	Glanzgrad	Seidenmatt (transparent/lasierend)
	Deklaration	Effektmittel, Talk, Bindemittel auf wässriger Basis, Koaleszenzmittel, Additive (Entschäumer, Biozid (MIT/BIT/CIT))

## Verarbeitungshinweise



### Vorbehandlung

Die Oberfläche sollte sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein. Intakte Altbeschichtungen sind gut anzuschleifen. Verwitterte oder nicht tragfähige Holzoberflächen sind bis auf das tragfähige Holz abzuschleifen. Angeschliffene Holzoberflächen gut entstauben.



### Verarbeitung/ Auftragsmenge

**Wir empfehlen, vorab immer einen kleinen Probeanstrich durchzuführen. Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren!** Die Glitzer Farbe lässt sich auf Keramik, Glas, Karton, Kunststoff, Holz, Möbeloberflächen sowie auf Innenwänden auftragen. Für Möbeloberflächen verwenden als farbgebende Schicht/Untergrund unsere Kreidefarbenkollektion. Erst nach vollständiger Durchtrocknung trage die Glitzer Farbe auf. Für Wandoberflächen, rolle den ausgewählten Lignocolor Wandfarben-Farbton großflächig mit einem Kurzflorroller auf (z.B. Raufaser, Vinyl-Tapete, OSB-Platten). Vor dem Auftrag bzw. Verarbeitung muss die Glitzer Farbe gründlich aufgerührt werden. Der Auftrag erfolgt großflächig mit einer Strukturbürste oder für kleine Flächen/Verzierungen mit einem Pinsel (Flächenstreicher). Verteile die Glitzer Farbe nach deinem Wunsch mehr wolkig oder gleichmäßig auf. Materialansammlungen im Bereich der Kanten, Ecken oder Untergrundstrukturen verteile am besten sofort, um ein gleichmäßiges Oberflächenbild zu erzielen. Für einen intensiveren Glitzer Effekt, kannst du unsere Glitzer Farbe mehrfach mit Zwischentrocknung auftragen. Der Glitzer Effekt ist stark von der Untergrundfarbe und der Oberflächenstruktur abhängig.



Trocknung bei  
Normalauftrag  
und -Klima

Die Trockenzeit der Glitzer Farbe beträgt ca. 2 - 3  
Stunden bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.



Reinigung der  
Werkzeuge

Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen  
mit Wasser gereinigt werden, angetrocknete Lackreste  
können nur mit Aceton entfernt werden.



Hinweise

Für einen gleichmäßigen Glitzer-Effekt (besonders auf gro-  
ßen Flächen, Raufaser- oder Strukturtapeten) sollte man erst  
vertikal, dann horizontal streichen. Wenn die Glitzer-Partikel  
trotzdem ungleichmäßig erscheinen, hilft oft ein zweiter An-  
strich. Bei Fragen wenden Sie sich einfach an unseren kom-  
petenten Kundenservice.

Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren bzw. aufschütteln!  
Nach der Materialentnahme das Gebinde immer wieder  
gut verschließen. Wir empfehlen bei dem Schleifen eine  
Staubmaske zu verwenden und den Lack in einem gut be-  
lüfteten Raum aushärten zu lassen. VOC-Gehalt: Dieses Pro-  
dukt enthält max. 20 g/L VOC. Auch bei Verarbeitung von  
schadstoffarmen Beschichtungssystemen sind die üblichen  
Schutzmaßnahmen einzuhalten. Dieses Produkt ist keine  
gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengeset-  
zes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Produktreste  
nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen  
lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling ge-  
geben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammel-  
stellen abgeben. Abfallverzeichnis Verordnung (AVV): 08  
01 12. Dieses Produkt darf nicht in die Hände von Kindern  
gelangen! Vor Frost schützen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-  
3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on  
und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 2,2 dibromo-3-nitrilo-  
propionamid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 24h  
Hotline +49 (0) 551 19240.



Verbrauch

1 L für ca. 8 - 10 m<sup>2</sup> je Nassauftrag



Lagerung

Optimal zwischen 15 und 25 °C, frostfrei ca. 1 Jahr  
im original verschlossenen Gebinde.

## Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.



02597 245930



[info@lignocolor.de](mailto:info@lignocolor.de)



Lignocolor GmbH

Marie-Curie-Straße 2 48308 Senden

[www.lignocolor.de](http://www.lignocolor.de)