



LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

Lignocolor Möbelwachs

Deklaration - Anwendung - Hinweise



Produktbeschreibung

 Produktart	Möbelwachs mit natürlichem Bienen- und Carnaubawachs
 Farbton	Diverse
 Glanzgrad	Seidenmatt (stark von der Schichtstärke abhängig)

Verarbeitungshinweise

 Vorbehandlung

Die Oberfläche sollte sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein. Bei der Erstbehandlung von unbehandelten Oberflächen ist ein leichter Anschliff empfehlenswert. Wird das Möbelwachs zur (regelmäßigen) Pflege verwendet, ist ein Anschliff vorher nicht notwendig.

 Verarbeitung/
Auftragsmenge

Lignocolor Möbelwachs ist sowohl für bereits lackierte als auch für unbehandelte Oberflächen geeignet. Es wird empfohlen das Möbelwachs in einem warmen Raum (mind. 15°C) zu verwenden, da es so weicher wird und sich besser verarbeiten lässt. Beim Auftragen ist das Wachs mit einem weichen, fusselreichen Tuch oder Wachspinsel in gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen dünn aufzureiben. Je nachdem, wie weit die Poren des Holzes geöffnet sind, zieht das Produkt schneller oder langsamer ein. Anschließend etwaige Überreste mit einem Lappen oder einem größeren Tuch entfernen. Bei Bedarf können noch weitere dünne Schichten aufgetragen werden, um ein langfristiges gutes Ergebnis zu erzielen. Wichtig ist jedoch, dass jede einzelne Schicht gut durchtrocknet.



Trocknung bei
Normalauftrag
und -Klima

Die Trockenzeit zwischen den einzelnen Aufträgen beträgt ca. 5 - 10 Stunden. Die vollständige Endfestigkeit wird erst nach einigen Tagen erreicht. In dieser Zeit sollte die Oberfläche nicht feucht gereinigt werden.



Reinigung der
Werkzeuge

Werkzeuge können nach dem Benutzen mit Terpentin-Reiniger oder vergleichbaren Reinigern gereinigt werden.



Hinweise

Auch bei Verarbeitung von schadstoffarmen Beschichtungssystemen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Enthält Isoparaffine. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Produktreste nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis Verordnung (AVV): 08 01 12. Dieses Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Vor Frost schützen. Bei empfindlichen Oberflächen erst einen Probeanstrich an wenig sichtbarer Stelle machen.



Verbrauch

375 ml für ca. 25 - 50 m² je Auftrag



Lagerung

Kühl und trocken lagern. Optimal zwischen 15 und 25 °C. Wachsoberfläche bei angebrochenen Gebinden glatt streichen und Gebinde fest verschließen.

Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.



02597 245930



info@lignocolor.de



Lignocolor GmbH
Marie-Curie-Straße 2 48308 Senden
www.lignocolor.de